

HP Latex R1000 Yazıcı serisi

Sert ve esnek malzemelerde beyaz¹ seçeneklerle tek bir aygıtta yüksek değerli işler basarak işletmenizin büyümesine yardımcı olun



En fazla 1,6 m (64 inç) sert ve esnek malzemelerde olağanüstü renkler elde edin

- Baskı malzemelerinde parlaklığı ve dokuyu koruyarak kokusuz elde edilen canlı HP Latex renk gamıyla daha yüksek değerli işlere geçin.²
- İş akışını sadeleştirin, sert ve esnek malzemelere yapılan tüm çalışmalarda aynı görünümü elde edin ve baskı ve montaj işlerine veda edin.
- HP Latex Kaplama³ ile çizilmelere karşı direnç ve esneklik için tek bir mürekkep takımıyla çok yönlülük sağlayın.

Engelleri kaldırdık, beyaz¹ baskı seçeneklerinizi genişletin

- Engelleri kaldırdık, beyaz¹ baskı seçeneklerinizi genişletin
- Şeffaf ve opaklık düzeyi yüksek renkli baskı malzemeleri üzerinde, sararmaya karşı dayanıklı en parlak beyaz.¹
- Otomatik sirkülasyon ve püskürtme ucu denetimlerini de içeren otomatik bakım, beyazların tipki diğer renkler gibi canlı görünmesini sağlar.

Daha akıllı baskıyla iş yükünün yoğun olduğu dönemleri yönetin

- Sürekli yükleme modunda, saatte 6,4 iç mekan/12 dış mekan⁵ panosuna kadar yüksek hızı ve kalitesiyle dış kaynak kullanımı gerektirmez.
- Otomatik bakım, akıllı vakumlama ve destekli yükleme ile kolay baskı, yüksek maliyetli hataları engellemeye yardımcı olur.
- Proaktif ve önleyici HP Managed Hizmetleri sayesinde HP Smart Hizmetleri ile çalışma sürelerini en üst düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/LatexRseries>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>

¹ Ocak 2018'de yapılan dahili HP testlerine göre, UV kurutmalı mürekkep teknolojisi kullanan HP Scitex FB750/FB550 Yazıcıya kıyasla en parlak beyaz. Beyaz mürekkep, sabit bir malzeme (akrilik) üzerinde 60 derecelik parlaklık düzeyi için ölçülmüştür. Glossmeter BYK micro-TRI-gloss (20°, 60°, 85°) kullanılarak, parlaklık ölçümüne ilişkin ISO 2813 ve ASTM D523 ile uyumlu şekilde test edilmiştir. Piksel başına 1 noktalı HP Latex Kaplama kullanılarak, lamine olmayan sabit ve esnek baskı malzemeleri üzerinde Ekim 2017'de gerçekleştirilen dahili HP WeatherÖmeter testine göre yüksek opaklık ve sararmaya karşı dayanıklılık. Sararma için, beyaz alt katman basılan örneklerde L* ve B* temel alınmıştır. Beyaz mürekkep kapasitesi isteğe bağlı olabilir ve HP Beyaz Mürekkep Seti satın alınmasını gerektirir.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ HP Latex Kaplama, laminasyonun uygulanmadığı veya çok pahalı olduğu düşük bütçeli baskılarda çizilmeye karşı dayanıklılığı artırır. Çizilmeye karşı dayanıklılık Ocak 2018 tarihli dahili HP testlerine dayanmaktadır ve kendinden yapışkanlı vinil ve PVC afişler üzerine uygulanan sert solventli temsili mürekkeplere benzer çizilme dayanıklılığı sağlayan HP Latex R Yazıcı serisi için HP Latex Mürekkepleri ile eşdeğer çizilme dayanıklılığı performansı sağladığı görülmüştür. Tahminler HP Image Permanence Lab tarafından çeşitli baskı malzemeleri üzerinde yapılmıştır.

⁴ HP 886 White Latex Baskı Kafaları, depolama kasetlerinde yer alır ve baskı kafaları kullanımda olmadığı zaman bakım için beyaz mürekkep kullanılmaz.

⁵ İç Mekan Üretim modu 6 geçişli, %110. Dış Mekan modu 3 geçişli, %70.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	16 m²/sa (172 ft²/sa) - İç Mekan Yüksek Kaliteli (12 geçişli %120) 30 m²/sa (322 ft²/sa) - İç Mekan Üretim (6 geçişli %110) 60 m²/sa (644 ft²/sa) - Dış Mekan (3 geçişli %70) 11 m²/sa (122 ft²/sa) - Beyaz Üst Katman (%100) 27 m²/sa (295 ft²/sa) - Beyaz Spot (%100) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	9 (camgöbeği, macenta, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık macenta, HP Latex Optimize Edici, HP Latex Kaplama, beyaz ²)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	8 (camgöbeği/siyah, macenta/sarı, açık camgöbeği/açık macenta, HP Latex Kaplama, 2 HP Latex Optimize Edici, 2 beyaz ³)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Ortalama ≤ 1.0 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000 ²

Baskı ortamları

İşleme	Masaüstü, yaprak besleme, rulo besleme, ³ baskı malzemesinin kolay yüklenmesi ve düzgün ilerlemesi için vakum kayışlı sürücü
Baskı malzemesi türleri	Sert malzemeler: kağıt köpüklü karton, plastik köpüklü karton, PVC köpük, oluklu plastik, akrilik, polikarbonat, polistiren, sıkıştırılmış karton, oluklu mukavva, petekli mukavva, alüminyum kompozit panel, ahşap, cam, seramik; Rulo malzemeler: PVC afiş, kendinden yapışkanlı vinil, kuşe kağıt, polipropilen, polistiren, polikarbonat, polyester, tekstil (gözeneksiz), kanvas
Sert baskı malzemesi boyutu	297 x 420 mm - 1625 x 1220 mm (isteğe bağlı iki uzatma masası takımıyla birlikte yaklaşık 1625 x 3050 mm) (11,7 x 16,5 inç - 64 x 48 inç (isteğe bağlı iki uzatma masası takımıyla birlikte yaklaşık 64 x 120 inç))
Rulo boyutu	60,9 cm - 1,63 m ³ (24 - 64 inç ³)
Rulo ağırlığı	En fazla 68 kg ³ (En fazla 150 lb ³)
Rulo çapı	En fazla 25 cm ³ (En fazla 9,8 inç ³)
Kalınlık	50,8 mm'ye kadar (En fazla 2 inç)

Uygulamalar

Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç dekorasyon; POP/POS; Kısa süreli ambalaj; Tekstil; Araç resimleri

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	4,21 x 2,04 x 1,75 m (yazıcı); 4,21 x 3,64 x 1,75 m (standart giriş ve çıkış masaları dahil) (166 x 80 x 69 inç (yazıcı); 166 x 143 x 69 inç (standart giriş ve çıkış masaları dahil))
Gönderim	4,43 x 2,24 x 2,15 m (174 x 88 x 85 inç)
Çalışma alanı	6,61 x 6,03 x 3 m (21,7 x 19,8 x 9,8 ft)

Ağırlık

Yazıcı	R1000 Plus: 1400 kg; R1000: 1258 kg (R1000 Plus: 3086 lb; R1000: 2773 lb)
Gönderim	R1000 Plus: 2400 kg; R1000: 2258 kg (R1000 Plus: 5291 lb; R1000: 4978 lb)

Kutunun içeriği

HP Latex R1000 Yazıcı; HP Latex R Serisi Beyaz Yükseltme Aksesuar Takımı ³ ; HP Latex R1000 Rulo Baskı Aksesuar Takımı, 64 inç miller (2 adet) ve pnömatik tabanca adaptörü ve masa üstü rulo tutucular (2 adet) içerir ⁴ ; HP 886 Latex Baskı Kafaları; HP Latex Baskı Kafası Temizleme Takımı; Standart giriş ve çıkış masaları; Ayak pedali; HP Dahili Baskı Sunucusu ve ekranlar (x2); Yazıcı bakım takımı; Garanti ve giriş belgeleri
--

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C (59 - 86°F)
Çalışma nemi	%20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

Güç

Tüketim	8 - 10 kW (tipik)
---------	-------------------

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 ve EN1010-1); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevresel	AEEE; RoHS (AB, Türkiye, Ukrayna); REACH; ErP Ecodesign Direktifi

Garanti

1 yıl Bakım ve Destek hizmeti: Altı aylık sınırlı donanım garantisi; 6 aylık HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde sunulan HP'nin hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/support .

Sipariş bilgileri

Ürün

KOQ45A	HP Latex R1000 Plus Yazıcı
KOQ47A	HP Latex R1000 Yazıcı

Aksesuarlar

SHW46A	HP Latex R Serisi Beyaz Yükseltme Takımı
T7V20A	HP Latex R1000 Rulo Baskı Takımı
T7V21A	HP Latex R1000 Uzatma Masaları
Y6V16A	HP Latex R Serisi Kenar Tutucu Takımı

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

G0Z21A	HP 886 Beyaz Latex Baskı Kafası
G0Z22A	HP 886 Optimize Edici Latex Baskı Kafası
G0Z24A	HP 886 Latex Baskı Kafası
G0Z00A	HP 886 Latex Baskı Kafası Temizleme Takımı
G0Z01A	HP 872 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z02A	HP 872 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z03A	HP 872 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z04A	HP 872 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z05A	HP 872 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z06A	HP 872 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z07A	HP 872 3 litrelik Optimize Edici Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z08A	HP 872 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z09A	HP 886 3 litrelik Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu

Servis ve Destek

Sunulan destek hizmetini genişletmek isterseniz:
HOH4AC HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi
HOH1AC HP Gelişmiş Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi
UA5W05 HP Latex R serisi Servis 3 Onanım ve Bakım Eğitimi – 5 gün HP'de eğitim
UA3Q7E HP Latex R1000 Plus 3 Yıl Anzalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
 KOQ45-67269 HP Latex R serisi Uzman yedek parça çalışma süresi takımı

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Baskı operasyonları için daha uygundur: Tehlike uyarı etiketleri veya HAP ve yerleşik havalandırma gerektirmez.¹
- Son müşteri için daha uygundur, daha fazla farklılaşma sunar: Koksuz baskılar² çözücülerin, UV'nin giremediği yerlerde kullanılabilir.
- Çevre için daha uygundur: HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik sağlar.
- HP Latex Mürekkepler, UL ECOLOGO® ve UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır.³

Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğrenin <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havaayı Kirlenen Tehlikeli Madde içermez. ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için yerleşik havalandırma donanımı (hava filtresi) gerektirmez. Yerleşik havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır. Ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ UL ECOLOGO® Sertifikası - UL 2801, mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin kriterlere göre kullanım ömrü gibi çeşitli niteliklere uygun olduğunu gösterir (bkz <http://www.ul.com/EL>). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası - UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org>.

¹ Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duraltrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir.

³ R1000 Yazıcı'da isteğe bağlıdır ve R1000 Plus Yazıcı'da varsayılan olarak mevcuttur.
 Geri dönüştürülebilir HP kağıtlar, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgeye özel uygulamalara göre geri dönüştürülebilir veya HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programıyla iade edilebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.

