

HP Latex 630 W Yazıcı

Rakipsiz ve kolay beyaz mürekkep baskı deneyimi¹ sayesinde yeni olanaklarla buluşun.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

OLANAKLAR: Mükemmel beyaz mürekkep baskı deneyimi¹

- İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan kullanımı kolay beyaz mürekkepli yazıcı¹ ile işiniz için daha fazlasını yapın.
- İnce film ve kağıt üzeri uygulamalar da dahil olmak üzere çok çeşitli tabela ve dekorlar oluşturun.
- 14 m²/sa hızda canlı renkler, yumuşak geçişler ve keskin metinlere sahip etkileyici baskılar elde edin.²

ZAHMETSİZ: İşlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde halledin

- Otomatik bakım işlemleri ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen baskı kafaları sayesinde içiniz rahat olsun.
- Hızlı ve otomatik önden yükleme sistemi ile yerden ve zamandan tasarruf edin.
- Yazıcıda 10 GB'a kadar iş depolama özelliği ile projeleriniz için kolayca yeniden baskı alın.
- Bulut tabanlı HP PrintOS uygulamasıyla yazıcınızı dilediğiniz yerden izleyin ve kapasitenizi artırın.

BİR ADIM ÖNDE OLUN: Çevre sertifikaları³ ile sektöre öncülük edin

- Su bazlı HP Latex Mürekkep teknolojisi ile konforlu⁴ bir çalışma ortamı sağlayın.
- UL ECOLOGO⁵ ve EPEAT⁶ dahil çevre sertifikaları³ ile işletmenizi bir adım öne taşıyın.
- Kokusuz baskılar⁷ ve çok çeşitli alternatif alt tabakalara uyumluluk⁸ sayesinde en hassas alanlara erişin.
- Karton bazlı kartuş⁹ ve etiketsiz sarf malzemeleri ile plastik tüketiminizi azaltın; HP Planet Partners ile ücretsiz geri dönüşüm.¹⁰

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mesaj Altıbilgileri

- ¹ HP Latex 832 Mürekkep Karışımı ve HP 832 Latex Beyaz Mürekkep Kartuşu arasındaki Otomatik Mürekkep Dolaşım Sistemi ile şeffaf mürekkep bakımı sayesinde çok kolay ve mükemmel beyaz mürekkep deneyimi. Bu sayede beyaz mürekkep sürekli sirküle edilir ve çökelmez. Beyaz baskı kafasının taşıyıcıdan çıkarılması kolaydır ve baskı kafası beyaz mürekkeple baskı yapılmadığında çevrimdışı döndürme haznesinde saklanabilir. Bu sayede gereksiz beyaz mürekkep tüketimi önlenmiş olur ve beyaz baskı kafasının beyaz mürekkebin yoğun kimyasal yapısı nedeniyle tıkanması engellenir. Farklı seviyelerde opaklık elde edebilmek için tüm beyaz baskı modları farklı beyaz mürekkep yoğunluklarında mevcuttur (spot, düşük, fazla ve 3 katmanlı; %260'a kadar beyaz mürekkep yoğunluğu sağlar).
- ² Standart mod (Genel SAV Takvimi) 6 geçiş, 6 renk, %110 mürekkep yoğunluğu. MACTAC JT 8500 WG-PG üzerindeki kurum içi HP testine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için tasarlanan uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.
- ³ Kamusal bilgilerle gerçekleştirilen kurum içi rekabet analizine dayanmaktadır. Solvent ve UV teknolojilerini kullanan rakip geniş format baskı alternatiflerine kıyasla HP Latex teknolojisi için geçerlidir. Daha fazla bilgi için <http://hp.com/go/latex> adresindeki özel ürün veri sayfalarına bakın.
- ⁴ HP Latex 630 serisi yazıcı ve Mimaki UJV 100-160 ile baskı esnasındaki koku duyuşal değerlendirmesine dayanmaktadır. Testler, 57 metrekarelik bir oda ve saatte beş kez hava değişimi olan bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Odournet tarafından VDI3882 standardına göre yapılan testte HP Latex 630 serisi hava kalitesi, baskı sırasında Mimaki UJV 100-160'a kıyasla hedonik ton açısından "nötr" olarak nitelendirilmiştir.
- ⁵ UL ECOLOGO® Sertifikalı HP 832 Latex mürekkepler, insan sağlığı ve çevre ile ilgili katı koşulları karşılar. Sertifikalar için bkz. <http://www.ul.com/EL> ve <http://www.ul.com/gg>
- ⁶ Belirli bazı HP Latex yazıcıları için geçerlidir. Bulunduğu/desteklendiği yerlerde EPEAT tescillidir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://epeat.net> adresine bakın.
- ⁷ HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. Odournet tarafından 832 ve 873 mürekkeplerin koku yoğunluğu açısından "zayıf" ve hedonik ton için "nötr" olarak nitelendirildiği VDI Yönergesi 3882'ye uygun olarak yapılan duyuşal değerlendirmelere dayanır. Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri nihai baskının koku performansını etkileyebilir.
- ⁸ HP uygulama uzmanları, aynı uygulama türündeki tipik ortamlara kıyasla belirli çevresel faydalar sunan alternatif çözümler sağlayıcıları belirlemek için HP Ortam Bulucu'da listelenen ortam kataloğunu, şirket için kriterlere göre değerlendirir. Baskı malzemesi bulucu üzerindeki bilgiler, baskı malzemesi satıcıları tarafından sağlanır. HP, HP web sitesinde yayınlanan üçüncü şahıs şirketlerine ait bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Bkz. <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>
- ⁹ HP 832 için geçerlidir. Plastik mürekkep kartuşundan karton mürekkep kartuşlarına geçişe dayalı plastik azaltımı, 2018'den 2020'ye kadar ortalama HP 831 ve HP 831A mürekkep kartuşu sayısına dayalı olarak yıllık 33 ton plastik üretim tasarrufu.
- ¹⁰ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. <http://hp.com/hprecycle>

Daha fazla bilgi için <https://www.hp.com/go/latex-630> Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://lkc.hp.com/>



Veri sayfası

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	35 m²/sa - Maks Hız (2 geçişli); 18 m²/sa - Hız (4 geçişli); 14 m²/sa - Standart (6 geçişli); 11 m²/sa - Kalite (8 geçişli); 8 m²/sa - Yüksek Doygunluk (12 geçişli); 7 m²/sa - Duratrans ve Tekstil için Standart (14 geçişli); 6 m²/sa - Beyaz Spot (%100); 3 m²/sa - Fazla Beyaz Mürekkep (%100); 2 m²/sa - Düşük Beyaz Mürekkep (%100); 1 m²/sa - 3 Katman (%160) ¹ ;
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Lateks Baskı Teknolojileri
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı	9 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, beyaz, HP Latex Optimizer, HP Latex Üst Katman)
Print cartridge/bottle volume	1 L
Baskı kafaları	6 (1 camgöbeği/siyah, 1 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 beyaz, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i < 3 dE2000 ²
Baskı ortamları	
Uygulamalar	Afişler, Özelleştirilebilir giysiler, Teşhir materyalleri, Sergi ve etkinlik grafikleri, Dış mekan tabelaları, Zemin grafikleri, İç mekan posterleri, İç dekorasyon, Etiketler ve çıkartmalar, Işık kutuları (film), Işık kutuları (kağıt), POP/POS, Posterler, Araç grafikleri, Duvar çıkartmaları, Vitrin grafikleri
İşleme	Baskı malzemesi besleme, sarma makarası, otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas ³ , kağıt bazlı ortamlar ve film için)
Baskı malzemesi ruloları	1
Rulo boyutu	457 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek);
Maksimum rulo ağırlığı	42 kg;
Maksimum rulo çapı	250 mm;
Maksimum ortam ağırlığı	1625 mm;
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar;
Baskı malzemesi türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentetikler (kumaşlar, örgü kumaşlar, tekstiller ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)
Bağlantı	
Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Boyutlar (G x D x Y)	

Sipariş bilgileri

ürün	
171K6B Aksesorlar	HP Latex 630 W Yazıcı
171K8A	HP Latex 630 Output Platen Protector Accessory
21V10A	HP Latex 600/700/800 Kullanıcı Bakım Seti
421S3A	HP Latex Ortam Besleme Aksesoru
7HR19A	HP Latex 630/700/800 Baskı Malzemesi Yükleme Aksesoru
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri	
4UU93A	HP 836 Beyaz Latex Baskı Kafası
4UU94A	HP 836 Optimizer Latex Baskı Kafası
4UV05A	HP 832Y 1 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
4UV06A	HP 832Y 1 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV07A	HP 832Y 1 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV08A	HP 832Y 1 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
4UV29A	HP 832 1 litrelik Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu
4UV79A	HP 832 1 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV80A	HP 832 1 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV81A	HP 832 1 litrelik Optimizer Latex Mürekkep Kartuşu
4UV82A	HP 832 1 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
4UV83A	HP 832 Mürekkep Karışımı Kutusu
4UV95A	HP 836 Siyah/Camgöbeği Latex Baskı Kafası
4UV96A	HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası
4UV97A	HP 836 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası
4UV98A	HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası
4UV99A	HP Latex Maintenance Cartridge

ürün	2603 x 844 x 1405 mm;
Gönderim	2800 x 1130 x 1271 mm;
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm;
Ağırlık	
ürün	236 kg;
Gönderim	353 kg;
Dahil	
Kutunun içeriği	HP Latex 630 W Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, sarma makarası, kullanıcı bakım kiti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, HP SAi Flexi RIP Temel Yazılımı, belge yazılımı, güç kabloları, hava temizleyicileri, 2 inç mil adaptörü
HP Yazılımları ve çözümleri	HP PrintOS (PrintBeat, Yapılandırma Merkezi, HP Learn). Profesyonel Baskı Hizmeti Planlarındaki PrintOS premium yazılım çözümlerini keşfedin.
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C;
Çalışma nemi	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Akustik	
Ses basıncı	Baskı: 55 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	Baskı: 7,5 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), < 4 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	1,4-2,1 kW (2,9 kW tepe güç) (ortalama baskı), 85 W (hazır), <2,5 W ⁴ (uyku) (<14 W ⁵ , DFE ile), 0,25 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralıklı) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablosu; Yazıcı güç kablosu başına maksimum 5 A; Kurlama güç kablosu başına maks. 12 A
Sertifikalar	
Emniyet	IEC 62368-1:2. ve 3. baskı ve IEC 60950-1+A1+A2 ile uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®, RoHS (WEEE, AB, EAEU, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye), REACH, EPEAT, OSHA, CE işareti uyumlu, UL GREENGUARD Gold, UL ECOLOGO
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Çalışırken kesintileri azaltırken yüksek kalite ve güvenilir performans elde etmek için Orijinal HP mürekkeplerini, baskı kafalarını ve HP geniş format baskı malzemelerini kullanın. Bu önemli bileşenler, optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanıp üretili. Orijinal HP mürekkepleri, HP baskı kafalarının ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Tam HP garanti koruması için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için bkz. <https://hp.com/go/OriginalHPinks>

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP Geri Dönüştürülmüş⁶ Çıkarılabilir Yapışkan Kumaş, 3 inç Çekirdek (Lateks/solvent): REACH uyumlu⁷

HP Geri Dönüştürülmüş⁸ Saten Kanvas, 3 inç Çekirdek (Lateks/solvent): REACH uyumlu⁷

HP Premium Poster Kağıdı: FSC® sertifikalıdır⁹

HP PVC içermeyen¹⁰ Duvar Kağıdı: UL GREENGUARD GOLD sertifikalı¹¹, FSC® sertifikalı⁹, AgBB kriterlerini karşılar

HP Kalıcı Parlak Yapışkanlı Vinil: REACH uyumlu⁷

HP Prime Parlak Air GP: REACH uyumlu⁷

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen [HPLFMedia.com](http://hplfmedia.com) adresine bakın.

Servis ve Destek

U67E7E HP 2 yıllık AOA'lı Plus Hizmet Planı Donanım Desteği

U67E8E HP 3 yıllık AOA'lı Plus Hizmet Planı Donanım Desteği

U67F0E HP 5 yıllık AOA'lı Plus Hizmet Planı Donanım Desteği

U67F1PE HP 1 yıllık AOA'lı Garanti Sonrası Plus Hizmet Planı Donanım Desteği

U67F2PE HP 2 yıllık AOA'lı Garanti Sonrası Plus Hizmet Planı Donanım Desteği

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/go/cpc> adresini ziyaret edin

Teknik Özellik Dipnotları

¹ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozulukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir. Baskı modu adları ortama veya uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

² Başlımlış işler arasındaki renk değişkenliği vinil ortam üzerinde 12 geçişli madda ölçülmüştür. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5'inde 3 dE2000 değerinin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda ölçülen arka aydınlatmalı alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.

³ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanım içindir. Bir test yapılması önerilir.

⁴ Görüntüleme Ekipmanı sürüm 3.1 için Energy Star® Ürün Teknik Özelliklerinde tanımlandığı üzere, Tür 2 DFE (Dijital Ön Üç) hariç.

⁵ Üründe bulunan Dijital Ön Üç dahil uyku modunda ölçülen toplam güç.

⁶ Ürün PET kumaş ve kaplamalardan oluşur. Astar eklendiğinde, ürünün ağırlık olarak %72'si geri dönüştürülmüş içerikten oluşur. Ana malzeme kumaşı %100 geri dönüştürülmüş reçineden yapılmıştır.

⁷ Bu belgenin yayınlandığı tarih itibarıyla, bu ürün AB'nin izin için Aday Listesindeki kimyasal modeller (yani Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) arasından herhangi birini %0,1'den yüksek bir oranda içermez. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Madde 33 Beyan belgesine bakın.

⁸ Ürünün ağırlık olarak %62'si geri dönüştürülmüş içerikten oluşur. Ana malzeme kumaşı %100 geri dönüştürülmüş reçineden yapılmıştır. Global Recycled Standard (GRS) Sürüm 3.0, Mart 2017'ye göre sertifikalandırılmıştır.

⁹ Ticari marka lisans kodu FSC-C115319.

¹⁰ Kimyasal analiz sonucunda saf klor değerinin 200 ppm'nin altında olduğu görülmüştür. Klor bulunmasının nedeni kağıt yapımı sırasında kullanılan kalıntı klorür; PVC nedeniyle bulunmaz.

¹¹ HP Latex Mürekkepler ile basılan HP PVC içermeyen Duvar Kağıdı, UL GREENGUARD GOLD Sertifikalıdır. UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://ul.com/gg>

¹² HP Latex Mürekkepler ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirmesi kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.