


HP Latex 800 Yazıcı

Yüksek değerli işler ve yüksek üretkenlik ile büyümeye devam edin ve sürdürülebilirlik avantajınızı artırın



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Peşinde olduğunuz yüksek değerli işleri alın

- Yüksek hızda canlı renkler üretin ve saf siyahlar kullanarak çarpıcı kontrastlar elde edin.
- 10 pikolitre mürekkep damlası özellikli HP Latex baskı kafalarıyla güvenilir ve net 4 noktalı metinler elde edin.
- Afiş/tekstil/poster kağıdı, kanvas, duvar kağıdı ve vinil gibi çok çeşitli malzemeler arasından tercih yapın.

Dayanıklı, akıllı ve üretken baskı

- Dış mekan için 36 m²/saate varan hızlarda doygun renkler¹ ve kolay milsiz yükleme sayesinde üretkenliği artırın.
- HP PrintOS araçlarıyla baskı operasyonlarını her zaman ve her yerden sanal olarak kontrol edin ve HP Learn eğitimleriyle büyümeye devam edin.
- Akıllı ön paneli sayesinde hızlı işlenen yeniden baskılar ve çok kopyalı işler üretin ve yazıcıda 100 işe kadar saklayın.
- Yazıcı çalışırken değiştirilebilen uygun maliyetli 3 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla işletme maliyetlerini azaltın.

BİR ADIM ÖNDE OLUN: Çevre sertifikaları² ile sektöre öncülük edin

- Su bazlı HP Latex Mürekkep teknolojisi ile konforlu³ bir çalışma ortamı sağlayın.
- UL ECOLOGO^{®4} ve EPEAT dahil, çevre sertifikalarıyla² işletmenizi rakiplerden farklılaştırın.⁵
- Kokusuz baskı³ ve çok çeşitli alternatif baskı malzemesiyle uyumluluk özellikleriyle en hassas alanlara erişin.⁶
- Karton bazlı kartuş⁷ ve etiketsiz sarf malzemeleri ile plastik tüketiminizi azaltın; HP Planet Partners ile ücretsiz geri dönüşüm.⁸

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mesaj Altbilgileri

¹ Dış mekan modu (Afiş) 4 geçişli, %100. Avery 3001 üzerine Eylül 2020'de yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarılanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² Kamusal bilgilerle gerçekleştirilen kurum içi rekabet analizine dayanmaktadır. Solvent ve UV teknolojilerini kullanan rakip geniş format baskı alternatiflerine kıyasla HP Latex teknolojisi için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için <https://hp.com/go/latex> adresindeki özel ürün veri sayfalarına bakın

³ HP Latex Mürekkepler için geçerlidir. Odournet tarafından 832 ve 873 mürekkeplerinin koku yoğunluğu açısından "zayıf" ve hedonik ton açısından "nötr" olarak nitelendirildiği VDI Yönergesi 3882'ye uygun olarak yapılan duyuşal değerlendirilmelere dayanır. Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri nihai baskının koku performansını etkileyebilir.

⁴ UL ECOLOGO[®] Sertifikalı HP 832, HP 872, HP 873 ve 882 Latex Mürekkepler ile HP 864, 865, 866, 867, 869 ve 870 PageWide XL Mürekkepler, çeşitli zorlu insan sağlığı ve çevre standartlarını karşılamaktadır. Eylül 2023 yayınlanma tarihinde doğrulanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen <https://spot.ul.com/main-app/products/catalog/> adresindeki UL ECOLOGO[®] veri tabanına veya <https://www.ul.com/EL> adresine bakın

⁵ Belirli bazı HP Latex yazıcılar için geçerlidir. Bulunduğu/desteklendiği yerlerde EPEAT tescillidir. Ülkeye göre tescil durumu için <https://epeat.net> adresine bakın.

⁶ HP uygulama uzmanları, aynı uygulama türündeki tipik baskı malzemelerine kıyasla belirli çevresel faydalar sunan alternatif çözümler sağlayanları belirlemek için HP Baskı Malzemesi Bulucu üzerinde listelenen baskı malzemesi kataloğunu şirket içi kriterlere göre değerlendirmiştir. Baskı malzemesi bulucu üzerindeki bilgiler, baskı malzemesi satıcıları tarafından sağlanır. HP, HP web sitesinde yayınlanan üçüncü şahıs şirketlerine ait bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Bkz. <https://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁷ HP 832 için geçerlidir. Plastik mürekkep kartuşundan karton mürekkep kartuşlarına geçişe dayalı plastik azaltımı, 2018'den 2020'ye kadar ortalama HP 831 ve HP 831A mürekkep kartuşu sayısına dayalı olarak yıllık 33 ton plastik üretim tasarrufu.

⁸ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. <https://hp.com/hprecycle>

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex800series> Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://lkc.hp.com/>



Veri sayfası

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	122 m²/sa - Maks Hız (1 geçişli); 36 m²/sa - Yüksek Hızlı (4 geçişli); 25 m²/sa - Hızlı Üretim (6 geçişli); 20 m²/sa - Yüksek Kaliteli, Tekstil ve Duratrans (8 geçişli); 17 m²/sa - Yüksek Doygunluk (12 geçişli); 14 m²/sa - Yüksek Doygunluk Duratrans ve Tekstil (14 geçişli) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Lateks Baskı Teknolojileri
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	8 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer, HP Latex Üst Katman)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	8 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i ≤ 1,5 dE2000 ²
Baskı ortamları	
Uygulamalar	Afişler; Teshir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış mekan afiş ve tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işıklı kutular - film; Işıklı kutular - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Tekstil; Araç grafikleri; Vitrin grafikleri; Çıkartmalar
İşleme	Rulo besleme, sarma makarası, silme silindiri, ³ ortam kaydedici, otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas ⁴ , kağıt bazlı baskı malzemeleri ve film için)
Baskı malzemesi ruloları	1
Rulo boyutu	419 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Maksimum rulo ağırlığı	55 kg
Maksimum rulo çapı	250 mm
Maksimum ortam ağırlığı	1625 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Baskı malzemesi türleri	Afiş, kendinden yapışkanlı vinil, film, kumaş, kağıt, duvar kaplaması, kanvas, sentetik kumaş, mesh kumaş, tekstil ⁵
Bağlantı	
Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Boyutlar (G x D x Y)	

Sipariş bilgileri

ürün	
Y0U21B	HP Latex 800 Yazıcı
TAA Uyumluluğu	Malaysia(ACJ, B19, BCD)
Aksesuarlar	
21V10A	HP Latex 600/700/800 Serisi Kullanıcı Bakım Takımı
421S3A	HP Latex Malzeme Tasarruf Aksesuarı
7HR16A	HP Latex 700/800 Tekstil Kiti Aksesuarı
7HR18A	HP Latex 700/800 Serisi Ink Collector Köpük Seti
7HR19A	HP Latex Alt Tabaka Yükleme Aksesuarı
T7U73A	HP Latex 700/800 Serisi Silme Rulosu
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri	
4UU94A	HP 836 Optimizer Latex Baskı Kafası
4UU96A	HP 836 Latex Bakım Kartuşu
4UV38A	HP 873Y 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
4UV39A	HP 873Y 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV40A	HP 873Y 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV41A	HP 873Y 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
4UV84A	HP 873 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
4UV85A	HP 873 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV86A	HP 873 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV87A	HP 873 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
4UV88A	HP 873 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV89A	HP 873 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV90A	HP 873 3 litrelik Optimizer Latex Mürekkep Kartuşu
4UV91A	HP 873 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
4UV95A	HP 836 Siyah/Camgöbeği Latex Baskı Kafası
4UV96A	HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası
4UV97A	HP 836 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası
4UV98A	HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası

Teknik Özellik Dipnotları

¹ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozulukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² Basılmış işler arasındaki renk değişkenliği vinil baskı malzemesi üzerinde 12 geçişli modda ölçülmüştür. CIE standart aydınlatıcı D50 altında ve CIE Taslak Standartı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5'inde 1,5 dE2000 değerinin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.

³ Silme silindiri isteğe bağlı bir aksesuardır.

⁴ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanımlı içindir. Bir test yapılması önerilir.

⁵ Tekstiller ve gözenekli tekstillerle yapılan uzun tirajlı işler için Tekstil Kiti Aksesuarı gereklidir.

⁶ Görüntüleme Ekipmanı sürüm 3.1 için Energy Star® Ürün Teknik Özelliklerinde tanımlandığı üzere, Tür 2 DFE (Dijital Ön Uç) hariç.

⁷ Üründe bulunan Dijital Ön Uç dahil uyku modunda ölçülen toplam güç.

⁸ UL GREENGUARD Gold Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresini ziyaret edin

⁹ Ticari marka lisans kodu FSC-C115319.

¹⁰ HP Latex Mürekkepleri ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirmesi kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>

¹¹ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1'i aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Haziran 2025

tr-tr



ürün	2583 x 866 x 1402 mm
Gönderim	2753 x 1100 x 1666 mm
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm
Ağırlık	
ürün	292 kg
Gönderim	430 kg
Dahil	
Kutunun içeriği	HP Latex 800 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehпасı, sarma makarası, baskı malzemesi besleme aksesuarı, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, belge yazılımı, güç kabloları, hava temizleyicileri, 2 inç mil adaptörü
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Akustik	
Ses basıncı	Baskı: 60 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	Baskı: 7,8 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta) , < 3,5 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	1,5-2,5 kW (5 kW tepe gücü) (baskı), 105 W (hazır), <4,7 W ⁶ (uyku) (<24 W ⁷ , DFE ile), <0,25 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablosu; Güç kablosu başına maksimum 16 A
Sertifikalar	
Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; IEC 62368-1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®, RoHS (WEEE, EU, EAEU, Çin, Kore, Hindisyan, Ukrayna, Türkiye), REACH, EPEAT, OSHA, CE işareti uyumlu, AgBB, French VOC A+, UL GREENGUARD Gold, UL ECOLOGO kriterlerini karşılar
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Çalışırken kesintileri azaltırken yüksek kalite ve güvenilir performans elde etmek için Orijinal HP mürekkeplerini, baskı kafalarını ve HP geniş format baskı malzemelerini kullanın. Bu önemli bileşenler, optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanıp üretilir. Orijinal HP mürekkepleri, HP baskı kafalarının ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Tam HP garanti koruması için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için bkz. <https://hp.com/go/OriginalHPinks>

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP PVC'siz Duvar Kağıdı (UL GREENGUARD GOLD sertifikalı⁸, FSC® sertifikalı⁹, AgBB kriterlerini karşılar¹⁰)
HP Foto-Geçekçi Poster Kağıdı
HP Premium Saten Kanvas
HP Prime Mat Air GP (REACH uyumlu¹¹)
HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil (REACH uyumlu¹¹)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen [HPLM.media.com](http://hplm.media.com) adresine bakın.

Servis ve Destek

U13DBE HP 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DGE HP 3 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DLPE HP Garanti Sonrası, 1 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DRPE HP Garanti Sonrası, 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/go/cpc> adresini ziyaret edin